

TUBE EN PEHD-100 PRESSION 10 BAR




Texte descriptif

Nos tuyaux en polyéthylène haute densité PEHD ; se sont des tubes en matériaux de synthèse qui , par ses qualités , assurera l'acheminement de l'eau potable pour tout type d'installation , domestique ou agricole . les tuyaux et tubes en PEHD sont capables de résister à des températures plus élevées .

Réf	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
-----	--------------------	---------	--------------

05100006	75	4.5	100
05100007	90	5.4	50
05100008	110	6.6	50
05100009	125	7.4	6



TUBE EN PEHD-100 PRESSION 10 BAR

Domaine d'application

Tubes susceptibles d'être enterré ou non, destinés à la conduite des fluides avec pression, chargés ou non de particules solides.

Canalisations pour le refoulement des eaux civiles, industrielles, agricoles et gravitaires.

Caractéristique technique

Légèreté et flexibilité élevées; Excellente résistance aux chocs ,
utilisant seulement des matières premières certifiées et admises à la marque NF .
les joints offrent une plus grande résistance à la pression

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Indice de fluidité	Valeur producteur \pm 20%	EN ISO 1133
Allongement à la rupture	\geq 500	EN ISO 6259
Retrait longitudinal à chaud	\leq 3%	ISO 2505
Taux d'induction à l'oxydation	\geq 20 min	ISO 11357
Résistance à la pression hydraulique à 80°C	\geq 165 sous 5.4 MPA	EN ISO 1167
	\geq 1000h sous 5.0 MPA	EN ISO 1167
Résistance à la pression hydraulique à 20°C	\geq 100h	EN ISO 1167